

Abziehvorrichtung für Unterputzzähler Minomess MB 2 und MB 1

1. Zusammenbau der Abziehvorrichtung

Die Abziehvorrichtung entsprechend Abb. 1 zusammenbauen.



2. Einsatz der Abziehvorrichtung

- Für die Demontage des Zählereinsatzes MB1 die Schrauben M6 an der Greiferbefestigungsplatte lösen und die Greifer in die innere Position bringen. Schrauben M6 wieder festziehen.
- Für die Demontage des Zählereinsatzes MB2 die Schrauben M6 lösen und die Greifer entsprechend in die äußere Position bringen. Schrauben M6 wieder festziehen.

Abb. 1

3. Zählerdemontage

- Entsprechend Punkt 3.1 – 3.3 der dem Wasserzähler beiliegenden Montageanweisung Minomess Unterputzzähler MB2 den alten Zählereinsatz zur Demontage vorbereiten
- Die Abziehstütze auf dem UPT über Ein- und Auslaufseite positionieren (Abb. 2).
- Beim MB 2 die Greifer in die Nut am Zähler-einsatz einführen.
- Beim MB 1 die Greifer unter die Nocken des Zählereinsatzes positionieren.
- Durch Drehen der Spannmutter den Zählereinsatz aus dem UPT ziehen.
- Den neuen Zählereinsatz entsprechend der Montageanweisung einbauen.



Abb. 2

Die den Wasserzählern beigelegten Montagehinweise beachten.