

Elektronischer Funkheizkostenverteiler Minometer® M8 radio

Position	Stück	Gegenstand	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
		<p>Minometer® M8 radio</p> <p>Gerätebeschreibung Elektronischer Funk-Heizkostenverteiler zur Erfassung der anteiligen Wärmeabgabe von Heizkörpern. Verfügt über eine Multifunktionsanzeige und arbeitet in der Standardeinstellung im Zweifühler-Messprinzip. Geeignet für Einrohrheizungsanlagen, Zweirohrsysteme und insbesondere für Niedrigtemperaturanlagen. Datenerfassung nach Einheitsskala, optional auf Produktskala programmierbar. Einsetzbar in Verbindung mit einem vorhandenen LoRaWAN System, dadurch geeignet für moderne IoT Lösungen.</p> <p>Auslegung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ablesestichtagsprogrammierung, Ablesestichtag ist frei wählbar • Starttermin bei Erstmontage beliebig bestimmbar • Ablesung über 5-stellige LCD-Multifunktionsanzeige • Auch in Fernfühler-Ausführung erhältlich • Displayabfrage • Datenauslesung und Geräteprogrammierung zusätzlich über IR-Schnittstelle möglich • Datenübertragung im Minol Connect Funksystem <ul style="list-style-type: none"> ○ Stichtagswert mit Datum ○ Vorjahreswert mit Datum ○ Monatsmittenwerte mit Datumsanzeige ○ 18 Monatswerte mit Datumsanzeige ○ Daten zur Geräte Identifikation ○ Gerätestatus • <i>Wärmestauererkennung</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Interne Selbstkontrolle</i> ○ <i>Interne Plausibilitätsprüfungen der gemessenen Raumluft- und Heizkörpertemperaturen</i> ○ <i>Umschaltung von Zweifühler- auf Einfühlerbetrieb</i> • Übertragener Gerätestatus <ul style="list-style-type: none"> ○ Manipulation (Geräteabnahme) ○ Fehlercode der Hardware • Hoher Schutz gegen thermische, elektrische und magnetische Störungen (CE) • Fremdwärmeerkennung durch interne Prüfung • Hoher Temperatureinsatzbereich von 35 °C bis 130 °C <ul style="list-style-type: none"> ○ Zweifühlergerät Kompakt-Ausführung für Auslegungs-Heizmediumtemperaturen von 35°C - 110°C ○ Zweifühlergerät Fernfühler-Ausführung für Auslegungs-Heizmediumtemperaturen von 35°C - 130°C • Optional mit Sommerabschaltung • Batteriekapazität 10 Jahre plus Reserve • HKVO-Zul.Nr: A1.01.2017 		

Elektronischer Funkheizkostenverteiler Minometer[®] M8 radio

		Auslegung des integrierten Funkmoduls Das im elektronischen Heizkostenverteiler integrierte Funkmodul dient dazu, Messwerte im Minol Connect Funkssystem zu übertragen. <ul style="list-style-type: none">• 868 MHz Funkfrequenz• LPWAN Datenübertragungsverfahren• AES128 Verschlüsselung Abmessung (L x B x H) 116,2 mm x 35,8 mm x 30 mm		
		Montage für elektronischen Heizkostenverteiler		
		Aufpreis für Schweißmontage (z. B. bei Heizplatten)		
		Montage für elektronischen Heizkostenverteiler mit Fernfühler		