

Rauchwarnmelderservice mit Minoprotect® 3

Kauf ohne Montage

| Position | Stück | Gegenstand | Einzelpreis € | Gesamtpreis € |
|----------|-------|---|---------------|---------------|
| | | <p>Kauf Rauchwarnmelder Minoprotect® 3</p> <p>Der Minoprotect® 3 detektiert die Rauchentwicklung optisch und ist zusätzlich mit einem Temperatursensor ausgestattet. Dadurch reagiert er besonders zuverlässig sowohl auf langsame Schwelbrände als auch schnelle Brandverläufe mit hoher Temperaturentwicklung. Der Minoprotect® 3 wird aus einer fest eingelöteten Long-Life-Batterie versorgt, deren Lebensdauer mehr als 10 Jahre beträgt. Durch die vorhandene Nachtabsenkung wird die Lichtstärke der LED-Leuchten reduziert, die Ausgabe von nicht sicherheitsrelevanten akustischen Störsignalen wird um bis zu 24 Stunden verzögert. Der integrierte Ereignisspeicher liefert Informationen über den Batteriezustand, über Störungsmeldungen etc. und kann vor Ort durch den Minol Monteur ausgelesen werden.</p> <p>Der Melder ist zugelassen nach Gerätenorm EN 14604:2005, zertifiziert durch das unabhängige, notifizierte Prüfinstitut KRIWAN Testzentrum (1772-CPR-140320), und ist ausgezeichnet mit dem Qualitätslabel Q gemäß vfdb-Richtlinie 14-01.</p> <p>Technische Daten Minoprotect® 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optisches Detektionsverfahren mit zusätzlichem Thermosensor • Fest integrierte 10-Jahres-Batterie • Modernes Design mit 130 mm Ø und 37 mm Höhe • Großer Testknopf auch zur Stummschaltung von Täuschungsalarmen • Bei Stummschaltung Unterdrückung von nicht sicherheitsrelevanten Störungsmeldungen mit bis zu 65h • Lauter Alarmgeber mit 85dB • Ereignisspeicher mit allen wichtigen Geräteparametern • Langjährige Zuverlässigkeit durch Nachführung der Ansprechempfindlichkeit der Rauchkammer • Selbstüberwachung mit Störungsanzeige • Nachtabsenkung zur Reduzierung der LED-Lichtstärke und der Ausgabe von nicht sicherheitsrelevanten Störsignalen; Störfallausgabe jedoch spätestens nach 24h • Diebstahlsicherung optional • Einsatzbereich gemäß Anwendungsnorm DIN 14676-1 • CE konform gemäß Bauproduktenrichtlinie | | |
| | | <p>KlebePad Ø 105mm, mit KRIWAN-Anerkennung</p> <p>Pro Stück</p> | | |
| | | <p>Montage Rauchwarnmelder</p> <p>Bohrmontage gemäß DIN 14676-1, mit KRIWAN-Anerkennung</p> <p>Pro Rauchwarnmelder</p> | | |

Rauchwarnmelderservice mit Minoprotect[®] 3

Kauf ohne Montage

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | Montage Rauchwarnmelder Klebmontage gemäß DIN 14676-1, mit KRIWAN-Anerkennung Pro Rauchwarnmelder | | |
|--|--|---|--|--|