

Rauchwarnmelderservice mit Minoprotect® 4 radio

Kauf ohne Montage

Position	Stück	Gegenstand	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
		<p>Kauf Rauchwarnmelder Minoprotect® 4 radio</p> <p>Der Funk-Rauchwarnmelder Minoprotect® 4 radio verfügt über ein optisches Detektionsverfahren mit zusätzlichem Thermosensor zur schnellen Erkennung aller Brandklassen. Er hat zusätzlich eine Verstopfungserkennung der Lufteinlässe, eine Umfeldüberwachung und Demontageerkennung.</p> <p>Der Melder ist zugelassen nach Gerätenorm EN 14604:2005, zertifiziert durch das unabhängige, notifizierte Prüfinstitut KRIWAN Testzentrum (1772-CPR-170330) und verfügt über das Qualitätslabel Q gemäß vfdb-Richtlinie 14-01.</p> <p>Der Rauchwarnmelder Minoprotect® 4 radio kann durch seine integrierte Funkschnittstelle in ein vorhandenes LoRaWAN System eingebunden werden.</p> <p>Technische Daten Minoprotect® 4 radio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optisches Detektionsverfahren mit zusätzlichem Thermosensor • Fest integrierte, nicht entnehmbare 10-Jahres-Batterie, 3,0V • Modernes Design mit 130 mm Ø und 40 mm Höhe • Lauter Alarmgeber mit mind. 85dB (A) • Großer Testknopf (Stummschaltung von Täuschungsalarmen etc.) • Nachtabsenkung zur Reduzierung der LED-Lichtstärke und Ausgabe von nicht sicherheitsrelevanten Störsignalen; Störfallausgabe jedoch spätestens nach 24 Stunden • Bei Stummschaltung Unterdrückung von nicht sicherheitsrelevanten Störungsmeldungen für bis zu 65 Stunden • Ereignisspeicher mit den wichtigsten Geräteparametern (Verstopfungserkennung, Batteriespannung etc.) • Langjährige Zuverlässigkeit durch Nachführung der Ansprechempfindlichkeit der Rauchkammer • Selbstüberwachung mit Störungsanzeige • Umfeld-/ Abstandsüberwachung zur Erkennung von Gegenständen im Umfeld von mind. 50 cm, die Raucheintritt behindern können • Demontageerkennung • Funkschnittstelle zur Integration in das Minol Connect Funksystem • AES-128 Verschlüsselung • Diebstahlsicherung • Einsatzbereich gemäß Anwendungsnorm DIN 14676-1 • CE gemäß Bauproduktenrichtlinie 		
		<p>KlebePad Ø 105mm, mit KRIWAN-Anerkennung</p> <p>Pro Stück</p>		