

Hauswasserzähler FUNK

Position	Stück	Gegenstand	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
		Mehrstrahl-Flügelradzähler MTKDE mit EDC Kommunikationsmodul Funk <ul style="list-style-type: none"> • Zählwerk Trockenläufer mit abrissicherer Magnetkupplung • hohe Messgenauigkeit und Zuverlässigkeit • Kaltwasser bis 50 °C • drehbares, hochpräzises 8-stelliges Rollenzählwerk mit 3 Nachkommastellen erleichtert litergenaue Ablesung • EDC LoRaWAN Funkmodul (868 MHz) • Zur Einbindung in das Funksystem Minol-Connect • MID konformitätsbewertet • Gehäuse aus unbeschichtetem Messing nach DIN 50930-6 und Kennzeichnung gem. DVGW-Arbeitsblatt W 406 • Ratio Q3/Q1 Einbaulage horizontal = 80 • Ratio Q3/Q1 Einbaulage vertikal = 40 		
		Hauswasserzähler Q3 = 4 (Qn 2,5) Dauerdurchfluss Q3 4 m³/h, DN ¾", G 1 für horizontalen oder vertikalen Einbau, 190 mm Einbaulänge		
		für horizontalen Einbau in Steigleitung, 105 mm Einbaulänge		
		Hauswasserzähler Q3 = 10 (Qn 6) Dauerdurchfluss Q3 10 m³/h, DN 1", G 1¼ für horizontalen oder vertikalen Einbau, 260 mm Einbaulänge		
		für horizontalen Einbau in Steigleitung, 150 mm Einbaulänge		
		Hauswasserzähler Q3 = 16 (Qn 10) Dauerdurchfluss Q3 16 m³/h, DN 1½", G 2 für horizontalen oder vertikalen Einbau, 300 mm Einbaulänge		
		für vertikalen Einbau in Steigleitung, 200 mm Einbaulänge		
		für vertikalen Einbau in Steigleitung, 150 mm Einbaulänge		
		Festentgelt Konformitätsbewertung Wasserzähler bis Q3 = 10		
		Festentgelt Konformitätsbewertung Wasserzähler Q3 über 10 bis 16		

Ausschreibungstexte für weitere Hauswasserzähler
sowie Groß- und Warmwasserzähler erhalten Sie auf Anfrage