

## Wasserzählerblock Minoblock<sup>®</sup> micro

Position	Stück	Gegenstand	Einzel- preis €	Gesamt- preis €
		<p><b>Minol Montageblock Minoblock<sup>®</sup> micro</b> zur optimalen Montage und Ausrichtung von Absperrventilen und Wasserzählern</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gefertigt aus hochwertigen, wärme- und schalldämmenden Baustoffen (Brandschutzklasse B2 nach DIN 4102). Druck- und zugfestes, sowie gegen aggressive Baumaterialien resistentes Oberflächenmaterial. Zwei integrierte Unterputzstücke micro V zur Aufnahme des Messkapselzählers Minomess micro Kalt- oder Warmwasser, mit integrierten Kolbenschiebern zur Wasserabspernung. Ein einfacher Einbau wird durch Befestigungsglaschen, geeignet für Mauerwerk, Rückwand- und Seitenmontage sowie für Vorwand-Installationssysteme ermöglicht. Eine Sägenut ermöglicht die leichte Trennung vor Ort vom Duo-Block zum Mono-Block. B 150, H 120, T 47 (mm)</li> </ul> <p>bestehend aus: 2 Unterputzstücken micro V zur Aufnahme des Minomess<sup>®</sup> Unterputzzählers micro Q3 2,5 m<sup>3</sup>/h (Qn1,5) für Warm- oder Kaltwasser, mit integriertem Kolbenschieber zur Wasserabspernung, dichtigkeitsgeprüft und mit Schutzkappen versehen.</p>		
		<p><b>Minoblock micro in Messingausführung mit Anschlussgewinde Rp ¾</b></p>		
		<p><b>Minoblock micro in Rotgussausführung mit Anschlussgewinde Rp ¾</b></p>		
		<p><b>Aufputzset für Minoblock<sup>®</sup> micro</b> bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rosette verchromt zur Abdeckung des Minoblock<sup>®</sup> micro</li> <li>Chromhülsen zum Aufschrauben auf Ventiloberteile</li> <li>Kronengriffe zum Aufstecken auf Ventiloberteile für Ventilbetätigung</li> <li>Kronengriffeinsätze zur Fixierung der Kronengriffe und farblichen Kennzeichnung von Kalt- / Warmwasser</li> </ul>		
		<p><b>Verlängerung Minoblock<sup>®</sup> micro</b> für zu tief eingebaute Montageblöcke (zwei Sets pro Montageblock erforderlich)</p> <p><b>Verlängerung 30 mm:</b> bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>zweiteiliger verchromter Spindelverlängerung</li> <li>Kunststoff-Verlängerungshülse für die Rosette</li> </ul>		
		<p><b>Verlängerung 60 mm:</b> bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>zweiteiliger Messing-Spindelverlängerung</li> <li>Zentrierscheibe</li> <li>Kunststoff-Verlängerungshülse für die Rosette</li> </ul>		
		<p><b>Rückflussverhinderer für Minomess<sup>®</sup> micro</b> zur Vermeidung von Querströmen innerhalb der nachgeschalteten Trinkwasseranlage (zwei Stück pro Montageblock erforderlich)</p>		