

## Minol Messkapselzähler Austauschprogramm

Position	Stück	Gegenstand	Einzel- preis €	Gesamt- preis €
		<b>Minomess Messkapselzähler MB 3</b> für horizontal und vertikal verlaufende Leitungen <ul style="list-style-type: none"> <li>• MID Zul. Nr. CH-MI001-12056</li> <li>• Einstrahl-Volltrockenläufer mit drehbarem Zählerkopf</li> <li>• 7-stelliges Rollenzählwerk mit Rücklauferkennung und Magnetkupplung</li> <li>• für Einsatz in Minol Anschlussschnittellen (Unterputzstücke) MB 3 und Minoblock Mini MB 3</li> <li>• Nenndurchfluss Q3 2,5 m³/h (Qn 1,5)</li> <li>• Magnetschutz PTB geprüft nach den Richtlinien des VDDW</li> <li>• Vorbereitet zur Nachrüstung eines internen Moduls mit Funkschnittstelle, elektronischer Stichtagsspeicherung mit Display, M-Bus- oder Impulsausgang</li> </ul> für Warmwasser bis 90 °C		
		für Kaltwasser bis 30 °C		
		Funk (optional)		
		Stichtagsspeicherung mit Display (optional)		
		Impulsausgang (optional)		
		M-Bus (optional)		
		Rosette verchromt		
		Festentgelt Konformitätsbewertung		

		<b>Minomess Messkapselzähler MB 2</b> für horizontal und vertikal verlaufende Leitungen <ul style="list-style-type: none"> <li>• MID Zul. Nr. CH-MI001-12056</li> <li>• Einstrahl-Volltrockenläufer mit drehbarem Zählerkopf</li> <li>• 7-stelliges Rollenzählwerk mit Rücklauferkennung und Magnetkupplung</li> <li>• für Einsatz in Minol Anschlussschnittellen (Unterputzstücke) MB 2</li> <li>• Nenndurchfluss Q3 2,5 m³/h (Qn 1,5)</li> <li>• Magnetschutz PTB geprüft nach den Richtlinien des VDDW</li> <li>• Vorbereitet zur Nachrüstung eines internen Moduls mit Funkschnittstelle, elektronischer Stichtagsspeicherung mit Display, M-Bus- oder Impulsausgang</li> </ul> für Warmwasser bis 90 °C		
		für Kaltwasser bis 30 °C		
		Funk (optional)		
		Stichtagsspeicherung mit Display (optional)		
		Impulsausgang (optional)		
		M-Bus (optional)		
		Rosette verchromt		
		Festentgelt Konformitätsbewertung		

## Minol Messkapselzähler Austauschprogramm

Position	Stück	Gegenstand	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
		<b>Minomess Messkapselzähler Minolas</b> für horizontal und vertikal verlaufende Leitungen <ul style="list-style-type: none"> <li>• MID Zul. Nr. CH-MI001-12056</li> <li>• Einstrahl-Volltrockenläufer mit drehbarem Zählerkopf</li> <li>• für Einsatz in Allemss Anschlussstellen ¾" A34</li> <li>• Nenndurchfluss Q3 2,5 m³/h (Qn 1,5)</li> <li>• 7-stelliges Rollenzählwerk mit Rücklauferkennung und Magnetkupplung</li> <li>• Magnetschutz PTB geprüft nach den Richtlinien des VDDW</li> <li>• Vorbereitet zur Nachrüstung eines internen Moduls mit Funkschnittstelle, elektronischer Stichtagsspeicherung mit Display, M-Bus- oder Impulsausgang</li> </ul>		
		für Warmwasser bis 90 °C		
		für Kaltwasser bis 30 °C		
		Funk (optional)		
		Stichtagsspeicherung mit Display (optional)		
		Impulsausgang (optional)		
		M-Bus (optional)		
		Rosette verchromt		
		Festentgelt Konformitätsbewertung		

Position	Stück	Gegenstand	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
		<b>Minomess Messkapselzähler Minolist</b> für horizontal und vertikal verlaufende Leitungen <ul style="list-style-type: none"> <li>• MID Zul. Nr. CH-MI001-12058</li> <li>• Mehrstrahl-Flügelradzähler Koax Volltrockenläufer mit drehbarem Zählerkopf</li> <li>• für Einsatz in Anschlussstellen TYP IST mit G2"-Gewinde</li> <li>• Nenndurchfluss Q3 2,5 m³/h (Qn 1,5)</li> <li>• 7-stelliges Rollenzählwerk mit Rücklauferkennung und Magnetkupplung</li> <li>• Magnetschutz PTB geprüft nach den Richtlinien des VDDW</li> <li>• Vorbereitet zur Nachrüstung eines internen Moduls mit Funkschnittstelle, elektronischer Stichtagsspeicherung mit Display, M-Bus- oder Impulsausgang</li> </ul>		
		für Warmwasser bis 90 °C		
		für Kaltwasser bis 30 °C		
		Funk (optional)		
		Stichtagsspeicherung mit Display (optional)		
		Impulsausgang (optional)		
		M-Bus (optional)		
		Rosette verchromt		
		Festentgelt Konformitätsbewertung		

Position	Stück	Gegenstand	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
----------	-------	------------	---------------	---------------

AT UPZ-MK -01/2019

Unsere Ausschreibungstexte sind auch im Data-Norm-Standard erhältlich

Minol Messtechnik | W. Lehmann GmbH & Co. KG

Nikolaus-Otto-Straße 25  
70771 Leinfelden-Echterdingen

Telefon +49 711-9491-0  
Telefax +49 711-9491-238

www.minol.de  
info@minol.com

## Minol Messkapselzähler Austauschprogramm

		<b>Minomess Messkapselzähler Minotec</b> für horizontal und vertikal verlaufende Leitungen <ul style="list-style-type: none"> <li>• MID Zul. Nr. CH-MI001-12058</li> <li>• Mehrstrahl-Flügelradzähler Koax Volltrockenläufer mit drehbarem Zählerkopf</li> <li>• für Einsatz in Techem Anschlussstellen TYP TE1 mit Gewinde M62x2</li> <li>• Nenndurchfluss Q3 2,5 m³/h (Qn 1,5)</li> <li>• 7-stelliges Rollenzählwerk mit Rücklauferkennung und Magnetkupplung</li> <li>• Magnetschutz PTB geprüft nach den Richtlinien des VDDW</li> <li>• Vorbereitet zur Nachrüstung eines internen Moduls mit Funkschnittstelle, elektronischer Stichtagsspeicherung mit Display, M-Bus- oder Impulsausgang</li> </ul> für Warmwasser bis 90 °C		
		für Kaltwasser bis 30 °C		
		Funk (optional)		
		Stichtagsspeicherung mit Display (optional)		
		Impulsausgang (optional)		
		M-Bus (optional)		
		Rosette verchromt		
		Festentgelt Konformitätsbewertung		

Position	Stück	Gegenstand	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
		<b>Minomess Messkapselzähler Minomet</b> für horizontal und vertikal verlaufende Leitungen <ul style="list-style-type: none"> <li>• MID Zul. Nr. CH-MI001-12058</li> <li>• Mehrstrahl-Flügelradzähler Koax Volltrockenläufer mit drehbarem Zählerkopf</li> <li>• für Einsatz in Metrona Anschlussstellen TYP MET mit Gewinde M64x2</li> <li>• Nenndurchfluss Q3 2,5 m³/h (Qn 1,5)</li> <li>• 7-stelliges Rollenzählwerk mit Rücklauferkennung und Magnetkupplung</li> <li>• Magnetschutz PTB geprüft nach den Richtlinien des VDDW</li> <li>• Vorbereitet zur Nachrüstung eines internen Moduls mit Funkschnittstelle, elektronischer Stichtagsspeicherung mit Display, M-Bus- oder Impulsausgang</li> </ul> für Warmwasser bis 90 °C		
		für Kaltwasser bis 30 °C		
		Funk (optional)		
		Stichtagsspeicherung mit Display (optional)		
		Impulsausgang (optional)		
		M-Bus (optional)		
		Rosette verchromt		
		Festentgelt Konformitätsbewertung		

Position	Stück	Gegenstand	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
----------	-------	------------	---------------	---------------

## Minol Messkapselzähler Austauschprogramm

		<p><b>Minomess Messkapselzähler Minomoc</b> für horizontal und vertikal verlaufende Leitungen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MID Zul. Nr. CH-MI001-12058</li> <li>• Mehrstrahl-Flügelradzähler Koax Volltrockenläufer mit drehbarem Zählerkopf</li> <li>• für Einsatz in Elster / Modulmeter Anschlussschnittstellen TYP MOC und MOE mit Gewinde M65x2</li> <li>• Nenndurchfluss Q3 2,5 m³/h (Qn 1,5)</li> <li>• 7-stelliges Rollenzählwerk mit Rücklauferkennung und Magnetkupplung</li> <li>• Magnetschutz PTB geprüft nach den Richtlinien des VDDW</li> <li>• Vorbereitet zur Nachrüstung eines internen Moduls mit Funkschnittstelle, elektronischer Stichtagsspeicherung mit Display, M-Bus- oder Impulsausgang</li> </ul> <p>für <b>Warmwasser</b> bis 90 °C</p>		
		für <b>Kaltwasser</b> bis 30 °C		
		<b>Funk (optional)</b>		
		<b>Stichtagsspeicherung mit Display (optional)</b>		
		<b>Impulsausgang (optional)</b>		
		<b>M-Bus (optional)</b>		
		<b>Rosette verchromt</b>		
		<b>Festentgelt Konformitätsbewertung</b>		

Position	Stück	Gegenstand	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
		<p><b>Minomess Messkapselzähler Minomuk</b> für horizontal und vertikal verlaufende Leitungen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MID Zul. Nr. CH-MI001-12058</li> <li>• Mehrstrahl-Flügelradzähler Koax Volltrockenläufer mit drehbarem Zählerkopf</li> <li>• für Einsatz in Sensus / SPX Anschlussschnittstellen TYP MUK mit Gewinde G2 1/4"</li> <li>• Nenndurchfluss Q3 2,5 m³/h (Qn 1,5)</li> <li>• 7-stelliges Rollenzählwerk mit Rücklauferkennung und Magnetkupplung</li> <li>• Magnetschutz PTB geprüft nach den Richtlinien des VDDW</li> <li>• Vorbereitet zur Nachrüstung eines internen Moduls mit Funkschnittstelle, elektronischer Stichtagsspeicherung mit Display, M-Bus- oder Impulsausgang</li> </ul> <p>für <b>Warmwasser</b> bis 90 °C</p>		
		für <b>Kaltwasser</b> bis 30 °C		
		<b>Funk (optional)</b>		
		<b>Stichtagsspeicherung mit Display (optional)</b>		
		<b>Impulsausgang (optional)</b>		
		<b>M-Bus (optional)</b>		
		<b>Rosette verchromt</b>		
		<b>Festentgelt Konformitätsbewertung</b>		