

Minomess Ventiltähler MC

Position	Stück	Gegenstand	Einzel- preis €	Gesamt- preis €
		Minomess Ventiltähler MC zum Einbau in vorhandene Unterputz-Absperrventile mit Einbautiefen ab 5 mm		
		<ul style="list-style-type: none"> • MID Zul. Nr. DE-12-MI001-PTB007 • Einstrahl-Volltrockenläufer mit drehbarem Zählerkopf • 7-stelliges Rollenzählwerk mit Rücklauferkennung • Nenndurchfluss Q3 2,5 m³/h (Qn 1,5) • verchromtes Messinggehäuse • Absperrventil mit verchromtem Griff • einschließlich verchromter Rosette • Magnetschutz PTB geprüft nach den Richtlinien des VDDW • Vorbereitet zur Nachrüstung Funktionsmodule mit <ul style="list-style-type: none"> - Funkschnittstelle für LoRaWAN System - Manipulationserkennung - elektronische Stichtagsspeicherung - Übertragung Tageswert mit Datum ins Minol Connect Funksystem 		
		für ½" Absperrventile		
		Warmwasser bis 90 °C		
		für ¾" Absperrventile		
		Warmwasser bis 90 °C		
		für 1" Absperrventile		
		Warmwasser bis 90 °C		
		für 1¼" Absperrventile		
		Warmwasser bis 90 °C		
		für ½" Absperrventile		
		Kaltwasser bis 30 °C		
		für ¾" Absperrventile		
		Kaltwasser bis 30 °C		
		für 1" Absperrventile		
		Kaltwasser bis 30 °C		
		für 1¼" Absperrventile		
		Kaltwasser bis 30 °C		
		Funk (optional)		
		Impulsausgang (optional)		
		Festentgelt Konformitätsbewertung		