

Minomess[®] micro Messkapselzähler

Position	Stück	Gegenstand	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
		Messkapselzähler Minomess[®] micro für horizontal und vertikal verlaufende Leitungen <ul style="list-style-type: none"> • MID Zul.Nr.CH-MI001-12059 • Einstrahl-Volltrockenläufer mit drehbarem Zählerkopf • 7-Rollenzählwerk mit Rücklauferkennung • DVGW-zertifizierter Rückflussverhinderer • Herausnehmbarer Messeinsatz für Minol Unterputz-, Aufputzstücke und Minoblock[®] micro, Typ M7L • Nenndurchfluss Q3 2,5 m³/h (Qn 1,5) • Magnetschutz PTB geprüft nach den Richtlinien des VDDW • Vorbereitet zur Nachrüstung eines internen Moduls mit Funkschnittstelle, elektronischer Stichtagsspeicherung mit Display, M-Bus- oder Impulsausgang • Funkschnittstelle mit Rückflusserkennung 		
		für Warmwasser bis 90 °C		
		für Kaltwasser bis 30 °C		
		Funk (optional)		
		Stichtagsspeicherung mit Display (optional)		
		M-Bus (optional)		
		Impulsausgang (optional)		
		Rosette verchromt		
		Festentgelt Konformitätsbewertung		
		Minol Anschlusschnittelle (Unterputzstück) micro für horizontal und vertikal verlaufende Leitungen zum Einsatz von Messkapselzählern Minomess [®] micro, Typ M7L <ul style="list-style-type: none"> • Ausführung Messing massiv • mit Einputzschale Styropor 		
		Innengewinde Rp ½" 110 mm Einbaulänge		
		Innengewinde Rp ¾" 110 mm Einbaulänge		
		Löt-Anschluss 15 mm 142 mm Einbaulänge, inkl. Übergangsstücken		
		Löt-Anschluss 18 mm 142 mm Einbaulänge, inkl. Übergangsstücken		
		Löt-Anschluss 22 mm 110 mm Einbaulänge		