

Smart Devices

Minocontrol MC Warmwasserzähler

Zur einfachen, sicheren und preiswerten Nachrüstung von Messstellen mit nicht mehr zulässigen Warmwasserkostenverteilern

Warmwasserkostenverteiler wurden in den 1970er und Anfang der 1980er-Jahre verwendet, um einen Warmwasserverbrauch kostengünstig zu erfassen. Seit 1984, mit dem Inkrafttreten der 2. Novelle der Heizkostenverordnung, waren diese Warmwasserkostenverteiler bei Neuinstallationen nicht mehr zugelassen. Nach der 4. Novelle der HKVO sind alle Übergangsfristen ausgelaufen und so dürfen seit 31.12.2013 nur noch geeichte Warmwasserzähler verwendet werden.



Kein verantwortungsbewusster Messdienstleister verwendet heute noch Warmwasserkostenverteiler, selbst wenn diese noch eingebaut sein sollten. Nach jahrzehntelanger Einsatzdauer ist keine korrekte Verbrauchserfassung mehr möglich. Der Minocontrol MC bietet die Möglichkeit, solche ehemaligen Messstellen mit nicht mehr zulässigen Warmwasserkostenverteilern einfach, sicher und preiswert mit geeichten Wasserzählern auszustatten. Dank eines besonderen Montageverfahrens wird die Installation des Minocontrol MC durch unseren Service ohne Umbau der Rohrinstallation und Beschädigung der Fliesen schnell und sauber durchgeführt.

Minol Messtechnik

W. Lehmann GmbH & Co. KG | Nikolaus-Otto-Straße 25 | 70771 Leinfelden-Echterdingen
Telefon 0711 94 91 - 0 | Telefax 0711 94 91 - 238 | info@minol.com | www.minol.de

Egal ob für Neubauten oder nachträgliche Installationen, ob für Warm- oder Kaltwasser: Brunata Minol bietet passende Wasserzähler für alle Anwendungsbereiche an. Das Angebot reicht vom klassischen Aufputzzähler bis zum platzsparenden Unterputzzähler Minomess micro sowie einem umfangreichen Austauschzählerprogramm.

Brunata Minol stellt maßgeschneiderte Lösungen für alle gängigen Anschluss-Schnittstellen von Wasserzählern auf dem Markt bereit. Die Wasserzähler von Brunata Minol sind sowohl für manuelle Ablesungen als auch für die komfortable Funkablesung im [Brunata Minol Connect Funksystem](#) erhältlich.

Montage

Das vorhandene Venturi-T-Stück wird mit einem Spezialwerkzeug vorbereitet. Darauf wird der verchromte Minocontrol-Anschluß mit dem geeichten Volumenmessteil montiert. Er ermöglicht nach Ablauf der 5-jährigen Eichgültigkeit einen einfachen Austausch des Volumenmessteils. Das Volumenmessteil MC ist ein Einstrahl-Flügelradzähler mit hoher Messgenauigkeit, der sich in hunderttausendfachem Einsatz bewährt hat.

Quelle: www.minol.de/minocontrol-mc.html - Stand vom: 23.04.2024

Minol Messtechnik

W. Lehmann GmbH & Co. KG | Nikolaus-Otto-Straße 25 | 70771 Leinfelden-Echterdingen
Telefon 0711 94 91 - 0 | Telefax 0711 94 91 - 238 | info@minol.com | www.minol.de