

Minomess Aufputzzähler radio

Position	Stück	Gegenstand	Einzelpreis €	Gesamt- preis €
		Minomess Aufputzzähler radio Wasserzähler für den Einbau in horizontale und vertikale Leitungen - MID Zul. Nr. DE-07-MI001-PTB010 - Einstrahl-Volltrockenläufer mit drehbarem Zählerkopf 7-stelliges Rollenzählwerk mit Rücklauferkennung - Gehäuse Messing nach UBA, verchromt - Magnetschutz PTB geprüft nach den Richtlinien des VDDW - LoRaWAN Funkmodul (868 MHz) - Zur Einbindung in das Funksystem Minol-Connect		
		für Warmwasser bis 90 °C DN 1/2", G 3/4 B, Q3 2,5 m³/h (Qn1,5), 80 mm Länge		
		für Warmwasser bis 90 °C DN 1/2", G 3/4 B, Q3 2,5 m³/h (Qn1,5), 110 mm Länge		
		für Warmwasser bis 90 °C DN 3/4", G 1 B, Q3 2,5 m³/h (Qn1,5), 130 mm Länge		
		für Warmwasser bis 90 °C DN 3/4", G 1 B, Q3 4 m³/h (Qn2,5), 130 mm Länge		
		für Kaltwasser bis 30 °C DN 1/2", G 3/4 B, Q3 2,5 m³/h (Qn1,5), 80 mm Länge		
		für Kaltwasser bis 30 °C DN 1/2", G 3/4 B, Q3 2,5 m³/h (Qn1,5), 110 mm Länge		
		für Kaltwasser bis 30 °C DN 3/4", G 1 B, Q3 2,5 m³/h (Qn1,5), 130 mm Länge		
		für Kaltwasser bis 30 °C DN 3/4", G 1 B, Q3 4 m³/h (Qn2,5), 130 mm Länge		
		Festentgelt Konformitätsbewertung		
		Anschlussarmaturen zur Verwendung mit Aufputzzählern - mit Flachdichtring - je Zähler 2 Anschlussarmaturen erforderlich		
		gerade Verschraubung 1/2", Messing roh		
		gerade Verschraubung 3/4", Messing roh		
		gerade Verschraubung 1/2", verchromt		
		gerade Verschraubung 3/4", verchromt		
		Winkelverschraubung 1/2" mit Ventil, verchromt		
		Winkelverschraubung 1/2", verchromt		

Minomess Aufputzzähler radio

Position	Stück	Gegenstand	Einzelpreis €	Gesamt- preis €
		Minomess Universalzähler M22 radio Wasserzähler für den Einbau in horizontale und vertikale Leitungen - MID Zul. Nr. DE-07-MI001-PTB010 - Einstrahl-Volltrockenläufer mit drehbarem Zählerkopf 7-stelliges Rollenzählenwerk mit Rücklauferkennung - M22 Gewinde zum Einbau mit Ausgleichstücken - Gehäuse Messing nach UBA, verchromt - Magnetschutz PTB geprüft nach den Richtlinien des VDDW - LoRaWAN Funkmodul (868 MHz) - Zur Einbindung in das Funksystem Minol-Connect		
		für Warmwasser bis 90 °C Nenndurchfluss Q3 2,5 m³/h		
		für Kaltwasser bis 30 °C Nenndurchfluss Q3 2,5 m³/h		
		für Warmwasser bis 90 °C Nenndurchfluss Q3 4 m³/h		
		für Kaltwasser bis 30 °C Nenndurchfluss Q3 4 m³/h		
		Festentgelt Konformitätsbewertung		
		Ausgleichstücke für Universalzähler M22 - Messing nach UBA, verchromt - komplett mit O-Ring Dichtung - je Zähler 2 Ausgleichstücke erforderlich		
		DN ½", G ¾ für 110 mm Einbaulänge		
		DN ½", G ¾ für 130 mm Einbaulänge		
		DN ½", G ¾ für 130 mm Einbaulänge		
		DN ½", G ¾ für 165 mm Einbaulänge		
		DN ¾", G 1 für 105 mm Einbaulänge		
		DN ¾", G 1 für 110 mm Einbaulänge		
		DN ¾", G 1 für 130 mm Einbaulänge		
		DN ¾", G 1 für 190 mm Einbaulänge		