Ausschreibungstext



Minomess Ventilzähler MC radio

| Position | Stück | Gegenstand | Einzel- preis € | Gesamt- preis € |
|----------|-------|--|--------------------|--------------------|
| | | Minomess Ventilzähler MC radio Wasserzähler zum Einbau in vorhandene Unterputz-Absperrventile mit Einbautiefen ab 5 mm | | |
| | | MID Zul. Nr. DE-12-MI001-PTB007 | | |
| | | Einstrahl-Volltrockenläufer mit drehbarem Zählerkopf | | |
| | | 7-stelliges Rollenzählwerk mit Rücklauferkennung | | |
| | | Nenndurchfluss Q3 2,5 m³/h (Qn 1,5) | | |
| | | verchromtes Messinggehäuse | | |
| | | Absperrventil mit verchromtem Griff | | |
| | | einschließlich verchromter Rosette | | |
| | | Magnetschutz PTB geprüft nach den Richtlinien des VDDW | | |
| | | LoRaWAN Funkmodul (868 MHz) | | |
| | | Zur Einbindung in das Funksystem Minol-Connect | | |
| | | für ½" Absperrventile Warmwasser bis 90 °C | | |
| | | für ¾" Absperrventile Warmwasser bis 90 °C | | |
| | | für 1" Absperrventile | | |
| | | Warmwasser bis 90 °C | | |
| | | für 1¼" Absperrventile Warmwasser bis 90 °C | | |
| | | für ½" Absperrventile | | |
| | | Kaltwasser bis 30 °C | | |
| | | für ¾" Absperrventile Kaltwasser bis 30 °C | | |
| | | für 1" Absperrventile | | |
| | | Kaltwasser bis 30 °C | | |
| | | für 1¼" Absperrventile | | |
| | | Kaltwasser bis 30 °C | | |
| | | Festentgelt Konformitätsbewertung | | |