Ausschreibungstext



Wasserzählerblock Minoblock® micro

Position	Stück	Gegenstand	Einzel- preis €	Gesamt- preis €
		Minol Montageblock Minoblock® micro zur optimalen Montage und Ausrichtung von Absperrventilen und Wasserzählern		
		 Gefertigt aus hochwertigen, wärme- und schalldämmenden Baustoffen (Brandschutzklasse B2 nach DIN 4102). Druck- und zugfestes, sowie gegen aggressive Baumaterialien resistentes Oberflächenmaterial. Zwei integrierte Unterputzstücke micro V zur Aufnahme des Messkapselzählers Minomess micro Kalt- oder Warmwasser, mit integrierten Kolbenschiebern zur Wasserabsperrung. Ein einfacher Einbau wird durch Befestigungslaschen, geeignet für Mauerwerk, Rückwand- und Seitenmontage sowie für Vorwand- Installationssysteme ermöglicht. Eine Sägenut ermöglicht die leichte Trennung vor Ort vom Duo-Block zum Mono-Block. B 150, H 120, T 47 (mm) bestehend aus: 2 Unterputzstücken micro V zur Aufnahme des Minomess® Unterputzzählers micro Q3 2,5 m³/h (Qn1,5) für Warm- oder Kaltwasser, mit integriertem Kolbenschieber zur Wasserabsperrung, dichtigkeitsgeprüft und mit Schutzkappen versehen. 		
		Minoblock micro in Messingausführung mit Anschlussgewinde Rp ¾		
		Aufputzset für Minoblock® micro bestehend aus: Rosette verchromt zur Abdeckung des Minoblock® micro Chromhülsen zum Aufschrauben auf Ventiloberteile Kronengriffe zum Aufstecken auf Ventiloberteile für Ventilbetätigung Kronengriffeinsätze zur Fixierung der Kronengriffe und farblichen Kennzeichnung von Kalt- / Warmwasser		
		Verlängerung Minoblock® micro für zu tief eingebaute Montageblöcke (zwei Sets pro Montageblock erforderlich) Verlängerung 30 mm: bestehend aus: zweiteiliger verchromter Spindelverlängerung Kunststoff-Verlängerungshülse für die Rosette		
		Verlängerung 60 mm: bestehend aus: zweiteiliger Messing-Spindelverlängerung Zentrierscheibe Kunststoff-Verlängerungshülse für die Rosette		