

Messkapselzähler Minomess® micro radio und Anschlusschnittstelle (Unterputzstück) micro V

Position	Stück	Gegenstand	Einzel- preis €	Gesamt- preis €
		Messkapselzähler Minomess® micro radio Wasserzähler für horizontal und vertikal verlaufende Leitungen - MID Zul.Nr.CH-MI001-12059 - Einstrahl-Volltrockenläufer mit drehbarem Zählerkopf 7-stelliges Rollenzählwerk mit Rücklauferkennung - DVGW-zertifizierter Rückflussverhinderer - Herausnehmbarer Messkapselzähler für Minol Unterputzstücke und Minoblock micro - Anschlusschnittstelle M7L - Nenndurchfluss Q3 2,5 m³/h - Magnetschutz PTB geprüft nach den Richtlinien des VDDW - LoRaWAN Funkmodul (868 MHz) - Zur Einbindung in das Funksystem Minol-Connec		
		für Warmwasser bis 90 °C		
		für Kaltwasser bis 30 °C		
		Festentgelt Konformitätsbewertung		
		Minol Anschlusschnittstelle (Unterputzstück) micro V für horizontal und vertikal verlaufende Leitungen zum Einsatz von Minomess® Messkapselzählern micro - Ausführung Messing massiv - mit integriertem Kolbenschieber zur Strangabspernung - mit Kunststoff-Einputzkappe für Ventiloberteil - mit Styropor-Einputzschale für Zählereinsatz		
		Innengewinde Rp ½" 149 mm Einbaulänge		
		Innengewinde Rp ¾" 149 mm Einbaulänge		
		Löt-Anschluss 22 mm 149 mm Einbaulänge		
		Löt-Anschluss 18 mm 181 mm Einbaulänge, inkl. Übergangsstücken		
		Löt-Anschluss 15 mm 181 mm Einbaulänge, inkl. Übergangsstücken		
		Aufputzset für micro V bestehend aus: - Rosette verchromt zur Abdeckung des Unterputzstückes micro V - Chromhülse zum Aufschrauben auf Ventiloberteil - Kronengriff zum Aufstecken auf Ventiloberteil für Ventilbetätigung - Kronengriffeinsätze zur Fixierung des Kronengriffs und farblichen Kennzeichnung von Kalt- / Warmwasser		

Messkapselzähler Minomess® micro radio und
Anschlussschnittstelle (Unterputzstück) micro V

		Verlängerung Aufputzset micro V für zu tief eingebaute Unterputzstücke bestehend aus: • zweiteiliger verchromter Spindelverlängerung • Kunststoff-Verlängerungshülse für die Rosette		
		Verlängerung 30 mm		
		Verlängerung 60 mm		